

BLACKHAWK Pd™



Teilnummer: 480 8M BH 12

480	480 mm Wirklänge
8M	8 mm Teilung
BH	Blackhawk Riemen
12	12 mm Breite

ANWENDUNGEN


Bei nahezu allen denkbaren Antriebsanwendungen, wo eine genaue Synchronisation der Wellendrehzahl erforderlich ist. Blackhawk Pd Riemen können auch eine Alternative zu problematischen Keilriemen- und Kettenantrieben sein.

- Aggregate
- Büroausrüstungen
- Papiermaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Druckmaschinen
- Häusliche Anwendungen
- Verpackungsmaschinen
- Textilmaschinen
- Verkaufsautomaten
- Bergbaumaschinen
- Maschinen der Lebensmittelindustrie
- Hochspannungseinrichtungen
- Landwirtschaftsmaschinen
- Holzbearbeitungsmaschinen

HAUPTMERKMALE & VORTEILE

- Universell einsetzbares Zahnprofil zum sofortigen Einsatz bei bestehenden Antrieben mit HTD-, RPP- oder Power Grip GT* Zahnscheiben.
- Geringere Betriebsgeräusche
- Hochwertige Hibrex Gummimischung
- Die Flexten-Zugstränge garantieren eine hervorragende Maßhaltigkeit und Festigkeit
- Benötigt sehr geringen Nachspannungsaufwand, wenn überhaupt, und einen geringeren Wartungsaufwand des Antriebs.
- Exzellente Resistenz gegen Öl, Ozon und Abrieb.
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
- Für Hochleistungsantriebe entwickelt
- Erlauben höhere Leistungsübertragungen bei längerer Lebensdauer als herkömmliche Zahnriemen


* PowerGrip und GT sind Handelsnamen der Gates Corporation.



8 M

Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
BH 480 8M	480	60
BH 560 8M	560	70
BH 600 8M	600	75
BH 640 8M	640	80
BH 720 8M	720	90
BH 800 8M	800	100
BH 880 8M	880	110
BH 960 8M	960	120
BH 1040 8M	1040	130
BH 1120 8M	1120	140
BH 1200 8M	1200	150
BH 1280 8M	1280	160
BH 1440 8M	1440	180
BH 1600 8M	1600	200
BH 1760 8M	1760	220
BH 1800 8M	1800	225
BH 2000 8M	2000	250
BH 2400 8M	2400	300
BH 2600 8M	2600	325
BH 2800 8M	2800	350
BH 3048 8M *	3048	381
BH 3280 8M *	3280	410
BH 3600 8M *	3600	450
BH 4400 8M *	4400	550

Geschnittene Riemen Breite: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm
Wickel: 660 mm, *330 mm



14 M

Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
BH 966 14M	966	69
BH 1190 14M	1190	85
BH 1400 14M	1400	100
BH 1610 14M	1610	115
BH 1778 14M	1778	127
BH 1890 14M	1890	135
BH 2100 14M	2100	150
BH 2310 14M	2310	165
BH 2450 14M	2450	175
BH 2590 14M	2590	185
BH 2800 14M	2800	200
BH 3150 14M *	3150	225
BH 3360 14M *	3360	240
BH 3500 14M *	3500	250
BH 3850 14M *	3850	275
BH 4326 14M *	4326	309
BH 4578 14M *	4578	327
BH 4956 14M *	4956	354
BH 5320 14M *	5320	380
BH 5740 14M *	5740	410
BH 6160 14M *	6160	440
BH 6860 14M *	6860	490

Geschnittene Riemen Breite: 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm
Wickel: 660 mm, *330 mm