



WHITEHAWK Pd™



Teilnummer: 480 8M WH 12

480 480 mm Wirklänge
 8M 8 mm Teilung
 WH Whitehawk Riemen
 20 20 mm Breite

ANWENDUNGEN

Bei nahezu allen denkbaren Antriebsanwendungen, wo eine genaue Synchronisation der Wellendrehzahl erforderlich ist. Whitehawk Pd Riemen können auch eine Alternative zu problematischen Keilriemen- und Kettenantrieben sein.


HAUPTMERKMALE & VORTEILE

- Universell einsetzbares Zahnprofil zum sofortigen Einsatz bei bestehenden Antrieben mit HTD-, RPP- oder Power Grip GT* Zahnscheiben.
- Hochwertige Goodyear-Gummimischung.
- Benötigt sehr geringen Nachspannungsaufwand, wenn überhaupt, und einen geringeren Wartungsaufwand des Antriebs.
- Resistent gegen Öl, Ozon und Abrieb.
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +75°C.
- Erlauben höhere Leistungsübertragungen bei längerer Lebensdauer als HPPD+ Riemen.

* PowerGrip und GT sind Handelsnamen der Gates Corporation.

SYNCHRONRIEMEN


8 M



Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
WH 480 8M	480	60
WH 560 8M	560	70
WH 600 8M	600	75
WH 640 8M	640	80
WH 720 8M	720	90
WH 800 8M	800	100
WH 880 8M	880	110
WH 960 8M	960	120
WH 1040 8M	1040	130
WH 1120 8M	1120	140
WH 1200 8M	1200	150
WH 1280 8M	1280	160
WH 1440 8M	1440	180
WH 1600 8M	1600	200
WH 1760 8M	1760	220
WH 1800 8M	1800	225
WH 2000 8M	2000	250
WH 2400 8M	2400	300
WH 2600 8M	2600	325
WH 2800 8M	2800	350
WH 3048 8M*	3048	381
WH 3280 8M*	3280	410
WH 3600 8M*	3600	450
WH 4400 8M*	4400	550

Geschnittene Riemen Breite: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm
 Wickel: 660 mm, *330 mm

14 M



Riemenreferenz	Wirklänge Lp (mm)	Zähnezahl
WH 966 14M	966	69
WH 1190 14M	1190	85
WH 1400 14M	1400	100
WH 1610 14M	1610	115
WH 1778 14M	1778	127
WH 1890 14M	1890	135
WH 2100 14M	2100	150
WH 2310 14M	2310	165
WH 2450 14M	2450	175
WH 2590 14M	2590	185
WH 2800 14M	2800	200
WH 3150 14M*	3150	225
WH 3360 14M*	3360	240
WH 3500 14M*	3500	250
WH 3850 14M*	3850	275
WH 4326 14M*	4326	309
WH 4578 14M*	4578	327
WH 4956 14M*	4956	354
WH 5320 14M*	5320	380
WH 5740 14M*	5740	410
WH 6160 14M*	6160	440
WH 6860 14M*	6860	490

Geschnittene Riemen Breite: 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm
 Wickel: 660 mm, * 330 mm