
TORQUE FLEX® KEILRIEMEN (ISO)



Teilnummer: 17BX 1800

17BX	17 mm obere Breite
1800	1800 mm Datum Länge



Teilnummer: 22C 6880

22C	22 mm obere Breite
6880	6880 mm Datum Länge

FLANKENOFFENE KONSTRUKTION BIS **3050** MM, UMMANTELTE KONSTRUKTION AB **3060** MM

ANWENDUNGEN


Entwickelt für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten, kleinen Scheibendurchmessern und kleinen Achsabständen. Ebenso für den Einsatz bei Mehrscheiben-Antrieben mit hohen Drehmomenten und Schwelllasten geeignet.

HAUPTMERKMALE & VORTEILE

- Universal-klassisches Profil, um ISO 4183-Scheiben verwenden zu können.
- Hoch belastbare Vytacord Zugstränge.
- Öl- , Ozon- und abriebfest.
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C.
- Matchmaker*, um Längentoleranzen zu vermeiden.
- Elektrisch leitfähig (ISO 1813).

* Hinweis zum Goodyear Matchmaker-System (Seite 72)

Torque_Flex ISO
Klassische Keilriemen



GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS

TORQUE FLEX® KEILRIEMEN (ISO)

ZX

Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)
ZX 14 ¾	14 ¾	375	**395**
ZX 15 ¼	15 ¼	385	**405**
ZX 15 ¾	15 ¾	400	**420**
ZX 16 ¾	16 ¾	425	**445**
ZX 17 ½	17 ½	450	**465**
ZX 18	18	455	**475**
ZX 19	19	475	**500**
ZX 19 ¼	19 ¼	490	**510**
ZX 19 ½	19 ½	500	**520**
ZX 20	20	510	**530**
ZX 20 ½	20 ½	525	**545**
ZX 21	21	530	**555**
ZX 21 ¼	21 ¼	540	**560**
ZX 21 ½	21 ½	545	**565**
ZX 21 7/8	21 7/8	560	**580**
ZX 22	22	565	**585**
ZX 22 ¼	22 ¼	570	**590**
ZX 22 ½	22 ½	575	**595**
ZX 23	23	590	**610**
ZX 23 ¾	23 ¾	600	**625**
ZX 24	24	615	**635**
ZX 24 ¾	24 ¾	630	**650**
ZX 25	25	640	**660**
ZX 25 ½	25 ½	650	**670**
ZX 26	26	665	**685**
ZX 26 ¼	26 ¼	670	**690**
ZX 26 ¾	26 ¾	680	**700**
ZX 27	27	690	**710**
ZX 27 ½	27 ½	700	**720**
ZX 28	28	715	**735**
ZX 28 ¼	28 ¼	720	**740**
ZX 28 ½	28 ½	725	**745**
ZX 28 ¾	28 ¾	730	**750**
ZX 29	29	740	**760**
ZX 29 ¼	29 ¼	745	**765**
ZX 29 ½	29 ½	750	**775**
ZX 30	30	760	**780**
ZX 30 ½	30 ½	780	**800**
ZX 31	31	790	**810**
ZX 31 ½	31 ½	800	**825**
ZX 31 ¾	31 ¾	810	**830**
ZX 32	32	815	**835**
ZX 32 ¼	32 ¼	820	**840**
ZX 32 ½	32 ½	825	**845**
ZX 32 ¾	32 ¾	835	**855**
ZX 33	33	845	**865**
ZX 33 ½	33 ½	850	**875**
ZX 34 ½	34 ½	875	**895**
ZX 34 5/8	34 5/8	880	**900**
ZX 34 ¾	34 ¾	885	**905**
ZX 35	35	895	**915**
ZX 35 ¼	35 ¼	900	**920**
ZX 35 ¾	35 ¾	910	**930**
ZX 36	36	925	**945**
ZX 36 ½	36 ½	930	**950**
ZX 36 ¾	36 ¾	940	**960**
ZX 37	37	945	**965**
ZX 37 ½	37 ½	950	**975**
ZX 37 ¾	37 ¾	960	**980**
ZX 37 7/8	37 7/8	965	**985**
ZX 38	38	970	**990**
ZX 38 ½	38 ½	975	**1000**
ZX 39	39	990	**1010**
ZX 39 ½	39 ½	1000	**1025**
ZX 40	40	1020	**1040**
ZX 40 ½	40 ½	1030	**1050**
ZX 41	41	1040	**1060**
ZX 41 ½	41 ½	1050	**1075**
ZX 41 ¾	41 ¾	1060	**1080**
ZX 42	42	1065	**1085**
ZX 42 ½	42 ½	1080	**1100**
ZX 43	43	1090	**1110**
ZX 43 ½	43 ½	1100	**1125**
ZX 44	44	1120	**1135**
ZX 44 ½	44 ½	1130	**1150**
ZX 45	45	1140	**1160**
ZX 45 ¼	45 ¼	1150	**1170**
ZX 46	46	1175	**1195**
ZX 46 ½	46 ½	1180	**1205**
ZX 47	47	1200	**1220**
ZX 47 ¼	47 ¼	1205	**1225**
ZX 47 ½	47 ½	1210	**1230**
ZX 48	48	1225	**1245**
ZX 48 ½	48 ½	1235	**1255**
ZX 49	49	1250	**1270**
ZX 49 ½	49 ½	1260	**1280**
ZX 50	50	1275	**1295**
ZX 50 ½	50 ½	1290	**1310**
ZX 51	51	1300	**1320**
ZX 52	52	1320	**1340**
ZX 52 ¾	52 ¾	1340	**1360**
ZX 53	53	1350	**1370**
ZX 53 ½	53 ½	1365	**1385**
ZX 54	54	1375	**1395**
ZX 54 ½	54 ½	1390	**1410**
ZX 55	55	1400	**1420**
ZX 56	56	1425	**1450**
ZX 57	57	1450	**1470**
ZX 57 ½	57 ½	1465	**1485**
ZX 58 ¼	58 ¼	1475	**1500**
ZX 58 ½	58 ½	1490	**1510**
ZX 59	59	1500	**1520**
ZX 59 ¼	59 ¼	1505	**1525**
ZX 60	60	1530	**1550**
ZX 61	61	1550	**1570**
ZX 62	62	1580	**1600**
ZX 63	63	1600	**1620**
ZX 64	64	1630	**1650**
ZX 65	65	1650	**1670**
ZX 66	66	1680	**1700**
ZX 67	67	1700	**1720**
ZX 68	68	1730	**1750**
ZX 69	69	1750	**1770**
ZX 71	71	1800	**1820**
ZX 73	73	1850	**1870**
ZX 75	75	1900	**1920**
ZX 78	78	1975	**2000**
ZX 79	79	2000	**2020**
ZX 83 ½	83 ½	2120	**2140**
ZX 88	88	2240	**2260**
ZX 93	93	2360	**2380**
ZX 98 ½	98 ½	2500	**2520**



TORQUE FLEX® KEILRIEMEN (ISO)

AX/A

Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)	Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)	Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)
AX 16	16	407	**440**	AX 42	42	1060	**1090**	AX 83	83	2100	**2140**
AX 17	17	435	**465**	AX 42 ½	42 ½	1075	**1100**	AX 83 ½	83 ½	2120	**2150**
AX 18	18	457	**490**	AX 43	43	1100	**1130**	AX 84	84	2134	**2170**
AX 19	19	480	**510**	AX 44	44	1120	**1150**	AX 84 ½	84 ½	2150	**2180**
AX 20	20	508	**540**	AX 45	45	1143	**1175**	AX 85	85	2160	**2200**
AX 20 ¼	20 ¼	515	**545**	AX 45 ¼	45 ¼	1150	**1180**	AX 86	86	2190	**2220**
AX 21	21	535	**570**	AX 46	46	1168	**1200**	AX 87	87	2210	**2240**
AX 22	22	560	**590**	AX 46 ½	46 ½	1180	**1210**	AX 88	88	2240	**2270**
AX 22 ¾	22 ¾	575	**605**	AX 47	47	1220	**1230**	AX 89	89	2261	**2300**
AX 23	23	590	**620**	AX 48	48	1220	**1250**	AX 90	90	2286	**2320**
AX 23 ½	23 ½	600	**630**	AX 48 ¼	48 ¼	1225	**1255**	AX 91	91	2311	**2340**
AX 24	24	610	**640**	AX 49	49	1250	**1280**	AX 92	92	2337	**2370**
AX 25	25	630	**660**	AX 50	50	1270	**1300**	AX 93	93	2360	**2400**
AX 25 ½	25 ½	650	**680**	AX 50 ½	50 ½	1280	**1310**	AX 94	94	2388	**2420**
AX 26	26	660	**690**	AX 51	51	1300	**1330**	AX 95	95	2413	**2450**
AX 26 ½	26 ½	670	**700**	AX 52	52	1320	**1360**	AX 96	96	2438	**2480**
AX 27	27	686	**720**	AX 53	53	1350	**1380**	AX 97	97	2464	**2500**
AX 27 ½	27 ½	700	**730**	AX 54	54	1375	**1410**	AX 98	98	2500	**2520**
AX 28	28	710	**740**	AX 55	55	1400	**1430**	AX 99	99	2520	**2550**
AX 28 ½	28 ½	725	**755**	AX 56	56	1422	**1460**	AX 100	100	2540	**2570**
AX 29	29	730	**760**	AX 57	57	1450	**1480**	AX 101	101	2565	**2600**
AX 29 ½	29 ½	750	**780**	AX 58	58	1475	**1510**	AX 102	102	2591	**2630**
AX 30	30	767	**790**	AX 59	59	1500	**1530**	AX 103	103	2616	**2650**
AX 30 ½	30 ½	775	**800**	AX 60	60	1525	**1550**	AX 104	104	2650	**2680**
AX 30 ¾	30 ¾	780	**810**	AX 61	61	1550	**1580**	AX 105	105	2667	**2700**
AX 31	31	790	**820**	AX 62	62	1575	**1610**	AX 107	107	2725	**2750**
AX 31 ½	31 ½	800	**830**	AX 63	63	1600	**1630**	AX 108	108	2743	**2780**
AX 32	32	813	**840**	AX 63 ½	63 ½	1610	**1640**	AX 110	110	2800	**2830**
AX 32 ½	32 ½	825	**850**	AX 64	64	1625	**1660**	AX 112	112	2845	**2880**
AX 33	33	841	**870**	AX 65	65	1650	**1690**	AX 113	113	2870	**2910**
AX 33 ½	33 ½	850	**880**	AX 66	66	1676	**1710**	AX 114	114	2896	**2930**
AX 33 ¾	33 ¾	855	**885**	AX 67	67	1700	**1740**	AX 116	116	2946	**2980**
AX 34	34	860	**890**	AX 67 ½	67 ½	1715	**1750**	AX 118	118	3000	**3030**
AX 34 ¼	34 ¼	875	**905**	AX 68	68	1725	**1760**	A 120	120	3048	**3080**
AX 35	35	889	**920**	AX 69	69	1750	**1780**	A 124	124	3150	**3190**
AX 35 ½	35 ½	900	**930**	AX 70	70	1775	**1810**	A 128	128	3250	**3290**
AX 36	36	914	**940**	AX 71	71	1800	**1840**	A 130	130	3302	**3330**
AX 36 ¼	36 ¼	920	**950**	AX 72	72	1825	**1860**	A 132	132	3350	**3388**
AX 36 ½	36 ½	925	**960**	AX 73	73	1854	**1890**	A 136	136	3454	**3490**
AX 37	37	940	**970**	AX 74	74	1880	**1920**	A 140	140	3550	**3590**
AX 37 ½	37 ½	950	**980**	AX 75	75	1900	**1940**	A 144	144	3658	**3690**
AX 38	38	965	**990**	AX 76	76	1930	**1960**	A 148	148	3750	**3790**
AX 38 ½	38 ½	975	**1005**	AX 77	77	1956	**1990**	A 150	150	3810	**3850**
AX 39	39	1000	**1020**	AX 78	78	1980	**2010**	A 155	155	3910	**3940**
AX 40	40	1016	**1050**	AX 79	79	2000	**2050**	A 158	158	4000	**4040**
AX 40 ½	40 ½	1030	**1060**	AX 80	80	2032	**2070**	A 162	162	4115	**4140**
AX 41	41	1041	**1070**	AX 81	81	2060	**2090**	A 173	173	4400	**4430**
AX 41 ½	41 ½	1050	**1080**	AX 82	82	2083	**2120**	A 187	187	4750	**4780**

TORQUE FLEX® KEILRIEMEN (ISO)

BX/B

Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)	Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)	Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)
BX 22 ½	22 ½	570	**610**	BX 60	60	1525	**1560**	BX 115	115	2921	**2960**
BX 23	23	585	**625**	BX 61	61	1550	**1590**	BX 116	116	2950	**2990**
BX 24	24	615	**655**	BX 62	62	1575	**1610**	BX 118	118	3000	**3040**
BX 25	25	630	**670**	BX 63	63	1600	**1640**	B 120	120	3050	**3090**
BX 25 ½	25 ½	650	**690**	BX 63 ½	63 ½	1620	**1660**	B 122	122	3100	**3140**
BX 26 ½	26 ½	670	**710**	BX 64	64	1625	**1670**	B 124	124	3150	**3200**
BX 27	27	686	**725**	BX 65	65	1650	**1690**	B 126	126	3200	**3240**
BX 28	28	710	**750**	BX 66	66	1676	**1720**	B 128	128	3250	**3290**
BX 28 ½	28 ½	725	**765**	BX 67	67	1700	**1740**	B 130	130	3302	**3350**
BX 29 ½	29 ½	750	**790**	BX 68	68	1725	**1760**	B 132	132	3350	**3400**
BX 30	30	760	**800**	BX 69	69	1750	**1790**	B 133	133	3385	**3425**
BX 30 ½	30 ½	775	**815**	BX 69 ½	69 ½	1761	**1800**	B 134	134	3404	**3450**
BX 31	31	790	**830**	BX 70	70	1775	**1820**	B 136	136	3450	**3500**
BX 31 ½	31 ½	800	**840**	BX 71	71	1800	**1850**	B 138	138	3505	**3550**
BX 32	32	810	**850**	BX 72	72	1829	**1870**	B 140	140	3550	**3600**
BX 32 ¼	32 ¼	820	**860**	BX 73	73	1850	**1900**	B 142	142	3600	**3650**
BX 32 ½	32 ½	825	**865**	BX 74	74	1880	**1920**	B 144	144	3658	**3700**
BX 33	33	840	**880**	BX 75	75	1900	**1950**	B 146	146	3700	**3750**
BX 33 ½	33 ½	850	**890**	BX 76	76	1930	**1970**	B 148	148	3750	**3800**
BX 33 ¾	33 ¾	860	**900**	BX 77	77	1950	**2000**	B 150	150	3810	**3850**
BX 34 ½	34 ½	875	**910**	BX 78	78	1981	**2020**	B 152	152	3861	**3900**
BX 35	35	889	**930**	BX 79	79	2000	**2050**	B 154	154	3912	**3950**
BX 35 ½	35 ½	900	**940**	BX 80	80	2032	**2070**	B 155 ½	155 ½	3950	**3980**
BX 35 ¾	35 ¾	910	**950**	BX 81	81	2060	**2100**	B 156	156	3962	**4000**
BX 36 ¼	36 ¼	925	**960**	BX 82	82	2083	**2130**	B 158	158	4000	**4060**
BX 36 ½	36 ½	930	**970**	BX 83	83	2100	**2150**	B 160	160	4070	**4110**
BX 37	37	940	**980**	BX 83 ½	83 ½	2120	**2160**	B 162	162	4115	**4160**
BX 37 ½	37 ½	950	**990**	BX 84	84	2134	**2180**	B 164	164	4166	**4210**
BX 38	38	965	**1000**	BX 85	85	2160	**2200**	B 165	165	4200	**4240**
BX 38 ½	38 ½	975	**1015**	BX 86	86	2200	**2230**	B 167	167	4250	**4290**
BX 39	39	990	**1030**	BX 87	87	2210	**2250**	B 170	170	4318	**4360**
BX 39 ½	39 ½	1000	**1040**	BX 88	88	2240	**2280**	B 173	173	4394	**4430**
BX 40	40	1016	**1060**	BX 89	89	2261	**2300**	B 175	175	4450	**4490**
BX 40 ½	40 ½	1030	**1070**	BX 90	90	2286	**2330**	B 177	177	4500	**4540**
BX 41	41	1040	**1080**	BX 91	91	2300	**2350**	B 180	180	4572	**4610**
BX 41 ½	41 ½	1050	**1090**	BX 92	92	2337	**2380**	B 181	181	4600	**4640**
BX 42	42	1060	**1100**	BX 93	93	2360	**2400**	B 185	185	4699	**4740**
BX 42 ½	42 ½	1075	**1115**	BX 94	94	2388	**2430**	B 187	187	4750	**4790**
BX 43	43	1090	**1130**	BX 95	95	2416	**2450**	B 188	188	4780	**4820**
BX 43 ¼	43 ¼	1100	**1140**	BX 96	96	2438	**2480**	B 195	195	4952	**5000**
BX 44	44	1120	**1160**	BX 97	97	2465	**2500**	B 197	197	5000	**5050**
BX 45	45	1150	**1180**	BX 98	98	2500	**2530**	B 204	204	5182	**5220**
BX 46	46	1175	**1210**	BX 99	99	2515	**2560**	B 208 ½	208 ½	5300	**5340**
BX 46 ½	46 ½	1180	**1220**	BX 100	100	2540	**2580**	B 210	210	5334	**5370**
BX 47	47	1200	**1240**	BX 101	101	2565	**2610**	B 220	220	5600	**5640**
BX 48	48	1225	**1260**	BX 102	102	2600	**2630**	B 225	225	5720	**5760**
BX 49	49	1250	**1290**	BX 103	103	2616	**2660**	B 236	236	6000	**6040**
BX 50	50	1275	**1310**	BX 104	104	2650	**2680**	B 237	237	6030	**6070**
BX 51	51	1300	**1340**	BX 105	105	2667	**2700**	B 248	248	6300	**6340**
BX 52	52	1320	**1360**	BX 106	106	2700	**2730**	B 250	250	6350	**6390**
BX 52 ½	52 ½	1335	**1370**	BX 107	107	2718	**2760**	B 256	256	6500	**6540**
BX 53	53	1350	**1390**	BX 108	108	2750	**2790**	B 264	264	6700	**6740**
BX 53 ½	53 ½	1360	**1400**	BX 109	109	2770	**2810**	B 270	270	6850	**6900**
BX 54	54	1372	**1410**	BX 110	110	2800	**2840**	B 275	275	6980	**7030**
BX 55	55	1400	**1440**	BX 111	111	2820	**2865**	B 276	276	7000	**7050**
BX 56	56	1422	**1460**	BX 111 ½	111 ½	2830	**2870**	B 280	280	7100	**7140**
BX 57	57	1450	**1490**	BX 112	112	2850	**2890**	B 285	285	7240	**7280**
BX 58	58	1473	**1510**	BX 113	113	2870	**2910**	B 315	315	8000	**8040**
BX 59	59	1500	**1540**	BX 114	114	2900	**2940**	B 330	330	8380	**8420**



TORQUE FLEX® KEILRIEMEN (ISO)

CX/C

Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)	Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)	Riemen-referenz	Imperial Referenz (Zoll)	Innen-länge Li (mm)	Richt-länge Ld (mm)
CX 41 ½	41 ½	1050	**1110**	CX 88	88	2240	**2300**	C 155	155	3942	**4000**
CX 42	42	1060	**1120**	CX 89	89	2261	**2320**	C 156	156	3960	**4020**
CX 43	43	1100	**1150**	CX 90	90	2286	**2340**	C 158	158	4000	**4060**
CX 45	45	1150	**1210**	CX 91	91	2300	**2360**	C 160	160	4064	**4120**
CX 46 ½	46 ½	1180	**1240**	CX 92	92	2337	**2400**	C 162	162	4100	**4170**
CX 47	47	1200	**1260**	CX 93	93	2360	**2420**	C 166	166	4216	**4270**
CX 48	48	1215	**1275**	CX 94	94	2388	**2450**	C 167	167	4250	**4310**
CX 49	49	1250	**1300**	CX 95	95	2413	**2470**	C 168	168	4260	**4320**
CX 50	50	1275	**1330**	CX 96	96	2438	**2490**	C 173	173	4394	**4450**
CX 50 ¾	50 ¾	1290	**1350**	CX 96 ½	96 ½	2450	**2510**	C 175	175	4445	**4500**
CX 51	51	1300	**1355**	CX 97	97	2464	**2520**	C 177	177	4500	**4560**
CX 52	52	1320	**1380**	CX 98	98	2480	**2540**	C 178	178	4520	**4580**
CX 53	53	1350	**1410**	CX 98 ½	98 ½	2500	**2560**	C 179	179	4540	**4600**
CX 54	54	1375	**1430**	CX 99	99	2525	**2570**	C 180	180	4572	**4630**
CX 55	55	1400	**1450**	CX 100	100	2540	**2600**	C 187	187	4750	**4810**
CX 56	56	1424	**1480**	CX 101	101	2560	**2620**	C 190	190	4826	**4880**
CX 57	57	1450	**1510**	CX 102	102	2591	**2650**	C 195	195	4593	**5010**
CX 58	58	1475	**1530**	CX 103	103	2616	**2670**	C 197	197	5000	**5060**
CX 59	59	1500	**1560**	CX 104	104	2642	**2700**	C 204	204	5182	**5240**
CX 60	60	1524	**1580**	CX 105	105	2667	**2720**	C 208	208	5300	**5360**
CX 61	61	1550	**1610**	CX 106	106	2692	**2750**	C 210	210	5334	**5380**
CX 62	62	1574	**1630**	CX 108	108	2750	**2800**	C 220	220	5580	**5640**
CX 63	63	1600	**1650**	CX 110	110	2800	**2850**	C 220 ½	220 ½	5600	**5660**
CX 65	65	1650	**1700**	CX 111	111	2819	**2880**	C 225	225	5715	**5770**
CX 66	66	1676	**1730**	CX 112	112	2845	**2900**	C 236	236	6000	**6060**
CX 67	67	1700	**1760**	CX 114	114	2896	**2950**	C 238	238	6045	**6100**
CX 68	68	1727	**1780**	CX 115 ½	115 ½	2940	**3000**	C 240	240	6096	**6150**
CX 69	69	1750	**1810**	CX 116	116	2950	**3010**	C 248	248	6300	**6360**
CX 70	70	1778	**1830**	CX 118	118	3000	**3050**	C 255	255	6470	**6530**
CX 71	71	1800	**1860**	C 119	119	3030	**3080**	C 256	256	6500	**6558**
CX 72	72	1829	**1880**	C 120	120	3048	**3100**	C 264	264	6700	**6760**
CX 73	73	1854	**1910**	C 122	122	3100	**3160**	C 268	268	6800	**6860**
CX 74 ½	74 ½	1900	**1950**	C 124	124	3150	**3210**	C 270	270	6850	**6910**
CX 76	76	1930	**1990**	C 126	126	3200	**3260**	C 276	276	7000	**7070**
CX 76 ½	76 ½	1950	**2010**	C 128	128	3250	**3310**	C 280	280	7100	**7170**
CX 77	77	1960	**2015**	C 130	130	3302	**3360**	C 295	295	7500	**7560**
CX 78	78	1981	**2040**	C 132	132	3350	**3410**	C 297	297	7540	**7600**
CX 79	79	2000	**2060**	C 134	134	3404	**3460**	C 314	314	7970	**8030**
CX 80	80	2032	**2090**	C 136	136	3450	**3520**	C 316	316	8020	**8080**
CX 81	81	2060	**2110**	C 138	138	3505	**3560**	C 328	328	8330	**8390**
CX 82	82	2083	**2140**	C 140	140	3550	**3610**	C 356	356	9040	**9100**
CX 83	83	2115	**2170**	C 142	142	3607	**3665**	C 358	358	9093	**9150**
CX 83 ½	83 ½	2120	**2180**	C 144	144	3658	**3710**	C 360	360	9140	**9200**
CX 84	84	2135	**2190**	C 146	146	3700	**3760**	C 370	370	9400	**9450**
CX 84 ½	84 ½	2140	**2200**	C 148	148	3750	**3820**	C 390	390	9906	**9960**
CX 85	85	2155	**2220**	C 150	150	3810	**3870**	C 418	418	10617	**10670**
CX 86	86	2184	**2240**	C 152	152	3860	**3920**				
CX 87	87	2210	**2270**	C 154	154	3912	**3970**				